

VOXIO BASIC

JEDEM KUNDEN SEINE INDIVIDUELLE OPTIK MIT DEM VERWANDLUNGSFÄHIGEN RFID-LESESYSTEM VOXIO.



DER RFID-LESER VOXIO BASIC BIETET NEBEN DEN TECHNISCHEN VORTEILEN JEDEM KUNDEN AUF EINFACHE UND FLEXIBLE ART DIE MÖGLICHKEIT, SEINE INDIVIDUELLE OPTIK ZU GESTALTEN. OBERFLÄCHEN, FARBEN, DESIGNBLENDEN UND DIE FRONTFOLIE SIND IN EINER NAHEZU UNBEGRENZTEN VIelfALT KOMBINIER- UND INDIVIDUALISIERBAR. SO DASS KEIN LESER DEM ANDEREN GLEICHT.

RFID-TECHNIKEN	LEGIC PRIME	✓
	LEGIC ADVANT	✓
	MIFARE CLASSIC	✓
	MIFARE DESFIRE / EV1	✓
	125 KHZ	✓
	ISO 14443A (CSN / UID)	✓
	ISO 15693 (CSN / UID)	✓
	SONY FELICA (CSN / UID)	✓
	INSIDE SECURE (CSN / UID)	✓
SCHNITTSTELLEN VARIANTEN	RS485 (2-DRAHT)	✓
	RS232	✓
	"MAGSTRIPE" CLOCK/DATA OPEN COLLECTOR	✓
	WIEGAND D0/D1 OPEN COLLECTOR	✓
	I ² C-BUS	✓
EIN- / AUSGÄNGE	DIGITALE EINGÄNGE	2
TASTATUR	OHNE	✓
	FOLIEN-TASTATUR (12 TASTEN)	✓
	FOLIEN-TASTATUR (12 TASTEN, BELEUCHTET)	✓
		✓

SOFTWAREPROTOKOLLE	PHG_CRYPT (SCHREIB- / LESEFUNKTIONEN)	✓
	PHG 1685A	✓
	PHG_COMM	✓
	TRANSPARENTER LEGIC KOMMANDOSATZ	✓
	PHG_LEGIC_RW_01_ADVANT	✓
	"AKTIV" SENDEN	✓
	MAGSTRIPE CLOCK/DATA	✓
	WIEGAND D0/D1	✓
	KUNDENSPEZIFISCHE ANPASSUNGEN MÖGLICH	✓
	DIE UNTERSTÜTZUNG UND VERFÜGBARKEIT DER UNTERSCHIEDLICHEN SOFTWAREPROTOKOLLE IST ABHÄNGIG VON DER JEWEILIGEN RFID- TECHNOLOGIE.	
SPANNUNGSVERSORGUNG		8 BIS 30 V DC
SIGNALELEMENTE	BUZZER	✓
	LED	GRÜN / GELB / ROT
TEMPERATURBEREICH		-25°C BIS +60°C
ZERTIFIZIERUNG		CE
SCHUTZART		IP54
ABMESSUNGEN (BxHxT)		81 x 81 x 33 MM (UP)
		81 x 81 x 40 MM (AP V1)
		120 x 140 x 55 MM (AP V2)
ANSCHLUSSART		SCHRAUBKLEMMEN (LIFTSYSTEM)